

Dimplex PC35-AMB

Klimatyzator przenośny



Wydajne chłodzenie w upalne dni

Klimatyzator Dimplex PC35-AMB to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnych urządzeń do **wydajnego i oszczędnego chłodzenia pomieszczeń** w upalne dni. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować urządzeń ściennych typu split. Ważną cechą klimatyzatora jest to, że **nie wymaga on montażu**. Do pracy wystarczy jedynie uchylone okno i **nie jest potrzebna ingerencja w ścianę** zewnętrzną budynku. Oprócz chłodzenia, klimatyzator zapewnia również wydajne grzanie, wentylację i osuszanie powietrza – **po prostu 4 funkcje w jednym urządzeniu!** Nie bez znaczenia jest też fakt, że Dimplex PC35-AMB do pracy wykorzystuje ekologiczny czynnik R290 zapewniający wysokie parametry chłodzenia.

Komfort i wygoda przede wszystkim!

Dimplex PC35-AMB jest **bardzo praktyczny** – można go ustawić dokładnie w miejscu, w którym istnieje potrzeba schłodzenia powietrza, a następnie przenieść go w inne miejsce. Obudowa wyposażona w kółka ułatwia **łatwe przemieszczanie** i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane. Obsługa klimatyzatora Dimplex PC35-AMB jest **intuicyjna i łatwa** – urządzenie posiada układ sterujący umieszczony na obudowie. Dodatkową wygodę i komfort obsługi zapewnia **zdalne sterowanie wielofunkcyjnym pilotem** wyposażonym w wyświetlacz LCD. Sterownik wyposażony jest w **24-godzinny programator** czasowy, **funkcję „sleep”** z trybem uśpienia, 3 poziomy prędkości wentylatora w czasie chłodzenia oraz jeden poziom prędkości w trybie grzania.

Dimplex PC35-AMB – wybrane zalety

Doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń bez możliwości zastosowania klimatyzatora stacjonarnego.

Nie wymaga montażu, a tym samym ingerencji w ścianę budynku.

4 funkcje w jednym urządzeniu: chłodzenie, grzanie, wentylacja i osuszanie powietrza.

Wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane.

Wysoka wydajność i oszczędność energii.

Wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym z wyświetlaczem LCD.

Programator czasowy (24 h).

Funkcja „sleep” z trybem uśpienia.

Dimplex

Po prostu
wyższa
wydajność



Dimplex PC35-AMB – dane techniczne



Model

Zasilanie

Moc znamionowa (chłodzenie)*

Moc znamionowa (ogrzewanie)*

Wydajność chłodzenia

Wydajność grzania

Wydajność osuszania

Przepływ powietrza

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego

Zakres temperatur (chłodzenie)

Zakres temperatur (grzanie)

Poziom hałasu

Dozwolone nadmierowe ciśnienie robocze (ssanie):

Dozwolone nadmierowe ciśnienie robocze (odprowadzanie):

Maksymalne ciśnienie robocze

Timer

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Masa

Długość / średnica przewodu odprowadzającego ciepłe powietrze

Długość kabla zasilającego

Stopnie prędkości wentylatora w trybie chłodzenia

Stopnie prędkości wentylatora w trybie grzania

Wodoodporność

* EN 60335

Dimplex PC35-AMB

220-240 V~50 Hz

1345 W

1125 W

3500 W

3500 W

ok. 60 l/dzień

450 m³/h

R290

0,245 kg

17-30°C

15-25°C

65 dBA

0,6 MPa (6 kgf/cm²)

2,5 MPa (25 kgf/cm²)

4,0 MPa (40 kgf/cm²)

24 h

300 x 505 x 778 mm

29,5 kg

135 / 15 cm

1,82 m

3

1

IPX0

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
dimplex.pl

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań · tel. +48 61 842 58 05
 office@dimplex.pl · dimplex.pl